



S.C. Ewing Shipping Ecologic S.R.L.

Ploiesti, Intr. Cazarmii, nr. 6, Bl. 155C, ap. 10

Prahova, ROMÂNIA

Tel/Fax: 0344/106 146, Mobil: 0727 886 038

E-mail: office@ewing.ro

Bunkeraj, ecologizare, produse petroliere

Бункерей, екологизация, продукты нефтепродукты

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

combustibili lichizi pentru focare industriale EC-OIL

UTILIZARE: DREPT COMBUSTIBIL ÎN FOCARELE UTILAJELOR SI INSTALATIILOR INDUSTRIALE

| CARACTERISTICI | CONDITII TEHNICE DE CALITATE | Metode de calitate | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|------------|------|------------|
| | | STAS | ISO | ASTM | |
| Vascozitate, °E, la 50° C | max. | 116 | 117-87 | 3104 | D 445 / 96 |
| Punct de congelare, °C, | max. | 30 | 39-80 | | D 97 / 96 |
| Punct de inflamabilitate M., °C, | min. | 90 | 5489-80 | | D 92 /97 |
| Aciditate minerala si alcalinitate | | lipsa | 22-64 | | D 664 /95 |
| Apa, %, | max. | 1 | 24/2-89 | 3733 | D 95 /83 |
| Sediment, %, | max. | 1,2 | 116-71 | 3735 | D 473 /81 |
| Apa si sediment, % | max. | 1,5 | 24/1-89 | 3734 | D 1796/97 |
| Cifra de cocs, % | max. | 14 | SRISO 6615 | 6615 | D 189/97 |
| Cenusa, %, | max. | 0,5 | 38-81 | 6245 | D 482 / 95 |
| Putere calorifica inferioara, kJ/ kg (kcal/kg), | min. | 39800 (9500) | 5269-82 | — | - |
| Sulf, %, | max. | 1 | SRISO 8754 | 8754 | D 4294 /90 |